WERTIS
SKLEP Z CZĘŚCIAMI

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa Gaźnik do piły spalinowej oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):



1. Ryzyko pożaru i wybuchu:

* Produkt przeznaczony do kontaktu z benzyną i oparami paliwa - zachować szczególną ostrożność podczas montażu
* Montaż wykonywać wyłącznie przy zimnym silniku i z dala od źródeł ciepła, iskier oraz otwartego ognia
* Przed rozpoczęciem prac montażowych upewnić się, że zbiornik paliwa jest pusty
* Nie palić tytoniu podczas montażu i regulacji gaźnika
* Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy - opary benzyny gromadzą się przy podłożu
* W przypadku wycieku paliwa natychmiast przerwać pracę i usunąć rozlane paliwo

2. Ryzyko chemiczne:

* Unikać bezpośredniego kontaktu skóry z paliwem - stosować rękawice ochronne odporne na węglowodory
* Nie wdychać oparów paliwa - mogą powodować zawroty głowy, nudności i utratę przytomności
* W przypadku kontaktu paliwa ze skórą przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem
* W przypadku dostania się paliwa do oczu przemywać obficie wodą przez min. 15 minut i skonsultować się z lekarzem
* Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci

3. Ryzyko mechaniczne:

* Nieprawidłowy montaż może spowodować niekontrolowany wzrost obrotów silnika
* Używać wyłącznie narzędzi w dobrym stanie technicznym
* Nie stosować nadmiernej siły podczas dokręcania śrub mocujących
* Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń przed uruchomieniem silnika
* Upewnić się, że przepustnica porusza się swobodnie w pełnym zakresie

4. Ryzyko związane z kompatybilnością:

* Produkt przeznaczony wyłącznie do określonych modeli pił spalinowych
* Stosowanie w niekompatybilnych urządzeniach może uszkodzić silnik
* Nie modyfikować produktu - wszelkie przeróbki powodują utratę bezpieczeństwa
* Używać wyłącznie oryginalnych uszczelek i elementów montażowych

5. Ryzyko związane z regulacją:

* Nieprawidłowa regulacja mieszanki paliwowo-powietrznej może spowodować przegrzanie i zatarcie silnika
* Regulację przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta piły
* Zbyt uboga mieszanka prowadzi do przegrzania silnika, zbyt bogata - do nadmiernego zużycia paliwa
* Po wymianie gaźnika konieczna jest ponowna regulacja obrotów biegu jałowego
* Nie pozostawiać piły z paliwem w gaźniku na dłuższy okres

6. Środki ostrożności podczas eksploatacji:

* Regularnie sprawdzać stan filtra powietrza
* Nie uruchamiać silnika bez zamontowanego filtra powietrza
* Okresowo kontrolować szczelność połączeń i stan przewodów paliwowych
* W przypadku nieszczelności natychmiast wyłączyć silnik

7. Wymagania dotyczące personelu:

* Montaż i regulacja przez osoby z odpowiednią wiedzą techniczną
* Osoby niepełnoletnie nie mogą wykonywać montażu
* W przypadku braku doświadczenia zlecić montaż serwisowi
* Zapoznać się z instrukcją obsługi piły przed wymianą gaźnika

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

* W przypadku pożaru gasić gaśnicą proszkową lub pianową - nie używać wody
* W razie zatrucia oparami paliwa wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze
* Przechowywać numery telefonów alarmowych w widocznym miejscu
* W przypadku poważnego wycieku paliwa ewakuować teren i wezwać straż pożarną

WERTIS
SKLEP Z CZĘŚCIAMI